



BOXY R OK 93033 DIM8

REFERENZEN

251 77 811 932 ED8 W-B

ERHÄLTICH IN



SCHWARZ-SCHWARZ 251 77 811 932 ED8 B-B

SCHWARZ-FLEMISH BRONZE 251 77 811 932 ED8 B-FBR

SCHWARZ-FLEMISH GOLD 251 77 811 932 ED8 B-FG

WEISS-SCHWARZ 251 77 811 932 ED8 W-B

WEISS-WEISS 251 77 811 932 ED8 W-W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA, RCM


Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	778lm // 9,9W // 79lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [251.77.811.XXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Notes: