



BOXY R OK 93033 DIM8

251 77 811 932 ED8 W-B

BESCHIKBAAR IN



ZWART-ZWART 251 77 811 932 ED8 B-B

ZWART-FLEMISH BRONZE 251 77 811 932 ED8 B-FBR

ZWART-FLEMISH GOLD 251 77 811 932 ED8 B-FG

WIT-ZWART 251 77 811 932 ED8 W-B

WIT-WIT 251 77 811 932 ED8 W-W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATES	CB, ENEC, LCA, RCM


Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	778lm // 9,9W // 79lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [251 77 811 XXX HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

Notes: