DELTALIGHT

FRAGMA L 94014 ADM

PRODUCTREFERENTIE 23610 9410 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23610 9410 B
WIT 23610 9410 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.9
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	16 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 5136lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5136lm // 41,6W // 123lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4148lm // 47,8W // 87lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F DIM

Opties

FRAGMA 4X4 BEAM LENS

Accessoires

FRAGMA 4X4 ACCESSORIES

FRAGMA L 94014 ADM

23610 9410 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23610_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

FRAGMA L 94014 ADM

23610 9410 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



23613 0010 FRAGMA L BEAM LENS 26°



23613 0040 FRAGMA L BEAM LENS 47°



23613 0070 FRAGMA L SOFTENING LENS



23613 0100 FRAGMA L LINEAR SPREAD LENS



23613 0160 FRAGMA L WALLWASH LENS



23613 0190 B FRAGMA L FLAPS B



23613 0220 B FRAGMA L HONEYCOMB B



23613 0250 B FRAGMA L RASTER B

DELTALIGHT

FRAGMA L 94014 ADM

23610 9410 B

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Beschikbare kleuren
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Beschikbare kleuren
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			Beschikbare kleuren
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: