DELTALIGHT




# COMPO S SOFT 93020

**REFERENZEN** 9 15712 9020 W

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 9 15712 9020 B
**CHROM** 9 15712 9020 C
**DUNKLES CHROM** 9 15712 9020 DC
**WEISS** 9 15712 9020 W







Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rund - 90 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 85 |
| **DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)** | max.25 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.12 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | F |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 623lm // 6W // 105lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 374lm // 7W // 54lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

**Zubehör**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **9_15712_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S SOFT 93020

9 15712 9020 W

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Netzteil

### # Leuchten

**Min. Strom | Max. Strom**

# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

**15710 3800** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA — 1

**15710 4500** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA — 1

**15710 5100** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA — 1

**Dimmtyp: DALI**

### Mounting Kit




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

**Ausschnittmaß (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

**Ausschnittmaß (mm): 55**

DELTALIGHT

# COMPO S SOFT 93020

9 15712 9020 W

## Licht veredelndes Zubehör

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS ☐

**Ausschnittmaß (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS ☐

**Ausschnittmaß (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS ☐

**Ausschnittmaß (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL ☐

**Ausschnittmaß (mm): 26,5**

Notes: