DELTALIGHT




# COMPO S SOFT 93020

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 9 15712 9020 W

DISPONIBILE IN
**NERO** 9 15712 9020 B
**CROMATO** 9 15712 9020 C
**CROMATO SCURO** 9 15712 9020 DC
**BIANCO** 9 15712 9020 W






Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 90 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 85 |
| **SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)** | max.25 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.12 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 30° girevole, 355° rotazione |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 623lm // 6W // 105lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 374lm // 7W // 54lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

**Accessori**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

DELTALIGHT

# COMPO S SOFT 93020

9 15712 9020 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **9_15712_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  **Plasterboard** | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  **Wood** | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentazione LED

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

| | | # apparecchi<br>**Corrente min. \| Corrente max.** | |
|---|---|---|---|
| **15710 3800** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA | 1 | ☐ |
| **15710 4500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA | 1 | ☐ |
| **15710 5100** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA | 1 | ☐ |

**Tipo di regolazione: DALI**

### Kit di montaggio




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

**Dimensione del foro (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐

DELTALIGHT

# COMPO S SOFT 93020

9 15712 9020 W




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

**Dimensione del foro (mm): 55**

## Accessori ottici

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

Notes: