





## SOLI - FORM 60 92767 MDL

27127 9220 W-W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-ZWART** 27127 9220 B-B  
**ZWART-FLEMISH GOLD** 27127 9220 B-FG  
**WIT-ZWART** 27127 9220 W-B  
**WIT-WIT** 27127 9220 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                     |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage         |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                       |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                        |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                             |
| <b>INFO</b>                   | INCL.24 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Elektrische info

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>         | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>       | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                               |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC, LCA                   |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1464lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 93 / Rg: 100                                     |
| <b>SMD</b>                      | SDCM3                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 67°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1464lm // 11,2W // 131lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1278lm // 12,9W // 99lm/W                            |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27127\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### SMART 48

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16

Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SOLISCAPE profile                                                                                                                     | Beschikbare kleuren                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</p></div> | <div></div> |
| <div><p><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</p></div> | <div></div> |

Notes: