



M26L - SPY 391 92720 DIM5

23259 9225 FBR

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 23259 9225 B

ALU GEBÜRSTET 23259 9225 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23259 9225 BRAT

GEBÜRSTETES KUPFER 23259 9225 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 23259 9225 BRG

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23259 9225 BROB



FLEMISH BRONZE 23259 9225 FBR

FLEMISH GOLD 23259 9225 FG

GOLDFARBEN 23259 9225 GC

KLAVIER SCHWARZ 23259 9225 PB

WEISS 23259 9225 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	849lm // 9,9W // 86lm/W

Bemerkungen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23259_XXX5_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör




24144 0030 B VISOR 39 B

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 92720 DIM5

23259 9225 FBR





Beenden Sie Ihr Produkt

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)





Erhältliche Farben

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 92720 DIM5

23259 9225 FBR

SHIFTLINE M35R profile		Erhältliche Farben
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: