





MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

30616 9320 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 30616 9320 B
GOUD KLEUR 30616 9320 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld, Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Elektrische info	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	4 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 596lm)
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SMD	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2384lm // 20,8W // 115lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1884lm // 23,9W // 79lm/W


Benodigdheden	
LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)	
DIMMABLE MODULATOR	
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN	

Opties	
MIKALINE - JUNCTION / FIXATION	
MIKALINE - CABLE SUSPENSION	
PLUG-IN 48V CABLE	
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V	
CEILING BASE PLUG-IN 48V	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30616_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD


☐

Dimtype: WDL = draadloos


Stroomtoevoer



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black

☐

30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black

☐

30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black

☐

30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

☐


Uitsparingsmaat (mm): 51

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

30616 9320 GC


LED voedingen



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

☐


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

☐

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

☐

Dimtype: niet dimbaar

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

☐

Dimtype: niet dimbaar

Ophang toebehoren



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



☐

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

30616 9320 GC

Bevestigingscomponenten

	30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C	☐
	30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C	☐
	30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C	☐
	30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C	☐
	30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C	☐
	30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B	☐
	30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C	☐
	30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B	☐
	30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B	☐

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

30616 9320 GC

Plafond doos



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B

☐

30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B

☐

Notes: