



M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 23315 9330 B

**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 23315 9330 BRA

**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 23315 9330 BRAT

**МАТОВАЯ МЕДЬ** 23315 9330 BRCU

**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 23315 9330 BRG

**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 23315 9330 BROB



**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 23315 9330 FBR

**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 23315 9330 FG

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 23315 9330 GC

**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 23315 9330 PB

**БЕЛЫЙ** 23315 9330 W



[Веб страница продукта](#)



|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                            |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                 |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник            |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                       |
| ВЕС (КГ)                       | 0.3                                                        |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable                        |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC          |
| Электрические характеристики   |                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                          |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, EPD                                              |
| Характеристики источника света |                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                        |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm          |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                            |
| SDCM                           | SDCM1                                                      |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                        |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                             |
| BEAMANGLE                      | 40°                                                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 883lm // 9,9W // 89lm/W                                    |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Примечания                                 |
| Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie |

|                            |
|----------------------------|
| Обязательные комплектующие |
| SPY 39 TUBE or VISOR 39    |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC    |

|                    |
|--------------------|
| Опции              |
| DIMMABLE MODULATOR |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23315\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

# светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

21032 0030

SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

# светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 90 011

SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

300 90 012

SMART 48 MODULATOR WD

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

# светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 89 48 100

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




10

Тип диммирования: не диммированный


# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93040 MDL


23315 9330 B

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |

### Светопреломляющие устройства

|                                                                                   |                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

### Завершите свой продукт







|                                                                                     |                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FC</b> SPY 39 TUBE FC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 B





### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SHIFTLINE M26H FLOOR                                                                |                                         | Варианты цвета корпуса                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>29323 920W</b> SLM26H F MDL WD       |    |
|    | <b>29323 930W</b> SLM26H F MDL WD       |    |
| SHIFTLINE M26H profile                                                              |                                         | Варианты цвета корпуса                                                                |
|    | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE      |    |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m   |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m   |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m   |  |
| SPLITLINE M20 ST profile                                                            |                                         | Варианты цвета корпуса                                                                |
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

23315 9330 B

| SPLITLINE M20 profile                                                             |                                        | Варианты цвета корпуса                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|   | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|   | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: