

COMPO S SOFT 93041

9 15712 9030 B


ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 9 15712 9030 B


CHROM 9 15712 9030 C

DUNKLES CHROM 9 15712 9030 DC

WEISS 9 15712 9030 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 90
EINBAUTIEFE (MM)	85
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.12
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	623lm // 6W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	421lm // 6,9W // 61lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Zubehör

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9_15712_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	
15710 3800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1
15710 4500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1
15710 5100 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA	1
Dimmtyp: DALI	

Mounting Kit	
 15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	
Ausschnittmaß (mm): 55	
15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	
 15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	
Ausschnittmaß (mm): 55	

DELTALIGHT

COMPO S SOFT 93041

9 15712 9030 B

Licht veredelndes Zubehör

15710 0100 B	COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 0110	COMPO S LINEAR SPREAD LENS	☐
Ausschnittmaß (mm): 26,5		
15710 0120	COMPO S SPREAD LENS	☐
Ausschnittmaß (mm): 26,5		
15710 0130	COMPO S SOFTENING LENS	☐
Ausschnittmaß (mm): 26,5		
15710 0140	COMPO S GLASS SBL	☐
Ausschnittmaß (mm): 26,5		

Notes: