




EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO S SOFT 93041

PRODUCTREFERENTIE 9 15712 9030 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 9 15712 9030 B
CHROOM 9 15712 9030 C
DONKER CHROOM 9 15712 9030 DC
WIT 9 15712 9030 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 90
INBOUWDIEPTE (MM)	85
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.12
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	623lm // 6W // 105lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	421lm // 6,9W // 61lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
 COMPO S LINEAR SPREAD LENS
 COMPO S SPREAD LENS
 COMPO S SOFTENING LENS
 COMPO S GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9_15712_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO S SOFT 93041

9 15712 9030 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 3800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA

1

15710 4500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA

1

15710 5100 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA

1

Dimtype: DALI

Montage kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Uitsparingsmaat (mm): 55

DELTALIGHT

COMPO S SOFT 93041

9 15712 9030 B

Licht veranderende onderdelen

15710 0100 B	COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 0110	COMPO S LINEAR SPREAD LENS	☐
Uitsparingsmaat (mm): 26,5		
15710 0120	COMPO S SPREAD LENS	☐
Uitsparingsmaat (mm): 26,5		
15710 0130	COMPO S SOFTENING LENS	☐
Uitsparingsmaat (mm): 26,5		
15710 0140	COMPO S GLASS SBL	☐
Uitsparingsmaat (mm): 26,5		

Notes: