
DELTALIGHT




SOLI - 52 NLT 982720 MDL

PRODUCTREFERENTIE 27113 7220 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27113 7220 B
GOUD KLEUR 27113 7220 GC
WIT 27113 7220 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6,1-10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 593-967lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 97 / Rg: 102
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	967lm // 10,7W // 91lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	606lm // 12,3W // 49lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982720 MDL

27113 7220 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27113_XXX0_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

SMART 48

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 15 ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 15 ☐


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8 ☐

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 19 ☐

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

SOLI - 52 NLT 982720 MDL

27113 7220 GC




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


Licht veranderende onderdelen




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42




19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Maak je product af



19810 0100 B SPY 52 TUBE B




19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

SOLI - 52 NLT 982720 MDL



27113 7220 GC

19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Vervangbare reflector / lens

	**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE profile	Beschikbare kleuren
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	● ○
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	● ○

Notes: