



OVIO 39 ON 92735

**RIFERIMENTO
PRODOTTO**



40111 9240 BBR

DISPONIBILE IN

BLACK BRONZE 40111 9240 BBR

ANTRACITE SPAZZOLATO 40111 9240 BRAT

BIANCO 40111 9240 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	974lm // 8,6W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	746lm // 9,9W // 75lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350/500mA

Accessori

HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [40111_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 4 (4) | 1 -> 4 (4)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2 -> 6 (6) | 1 -> 6 (4)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 2 (2) | 1 -> 2 (1)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 -> 2 | 1 -> 2

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 3 | 1 -> 3

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 2 | 1 -> 2

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21012 0408 LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 24W DIM8

- | 2 -> 2 (1)

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 -> 1 (1) | 1 -> 1 (1)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

DELTALIGHT

OVIO 39 ON 92735

40111 9240 BBR



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

- | 1 -> 1

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 35

Accessori ottici



32210 0210 SOFTENING LENS 39

☐

32210 0220 SANDBLASTED LENS 39

☐

32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39

☐

32210 0240 HONEYCOMB 39

☐

Notes: