





POLESANO W 93015

15931 9310 N-B

DISPONIBLE EN

ALU GRIS-NOIR 15931 9310 A-B

ANTHRACITE-NOIR 15931 9310 N-B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP66
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	5.4
ORIENTATION	0° à 55° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	16 x LENS SP-15° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 4718lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4718lm // 41,6W // 113lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3751lm // 47,8W // 78lm/W

Remarques

Take a look at the POLESANO brochure

Références optionnelles

POLESANO FLOOR BASE

Accessoires

HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [15931_XXXX_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



431 03 01 B HONEYCOMB S105 B


☐



431 03 02 LINEAR SPREAD LENS S105

☐

divers



15932 0010 N POLESANO FLOOR BASE N

☐

Notes: