





## POLESANO W 93015

15931 9310 N-B

ERHÄLTICH IN

**ALU GRAU-SCHWARZ** 15931 9310 A-B

**ANTHRAZIT-SCHWARZ** 15931 9310 N-B



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                       |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                     | aussenbereich                                                                                                                                                                          |
| <b>INSTALLATION</b>                          | Wand Aufbau                                                                                                                                                                            |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>               | IP66                                                                                                                                                                                   |
| <b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b> | IK08                                                                                                                                                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                          | 5.4                                                                                                                                                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                       | 0° to 55° schwenkbar, 355° drehbar                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMATION</b>                           | 16 x LENS SP-15°<br>INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>$\lambda > 0,9$<br>Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC<br>Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A) |

| Elektrische Informationen |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 0 50-60Hz      |
| <b>KLASSE</b>             | I                         |
| <b>NETZGERÄT</b>          | YES                       |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | nicht dimmbar             |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | F                         |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM |

| Lichtquelle Info                  |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                  |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 4718lm |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                                |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                       | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 15°                                                  |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 4718lm // 41,6W // 113lm/W                           |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 3751lm // 47,8W // 78lm/W                            |

### Bemerkungen

[Take a look at the POLESANO brochure](#)

### Optionen

POLESANO FLOOR BASE

### Zubehör

HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [15931\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



**431 03 01 B** HONEYCOMB S105 B


☐



**431 03 02** LINEAR SPREAD LENS S105

☐

andere



**15932 0010 N** POLESANO FLOOR BASE N

☐

Notes: