



MONTUR M LED 927

232 212 92 B

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 232 212 92 A

NOIR 232 212 92 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 232 212 92 FBRX

ANTHRACITE 232 212 92 N

BLANC 232 212 92 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK07
POIDS (KG)	2.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, LCA, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 877lm
VALEURS TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	877lm // 6,3W // 139lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	435lm // 7,2W // 60lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [232_212_XX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONTUR M LED 927

232 212 92 B

Notes: