





MULTINOVA 55 PRISM 930 ADM DIM5

28032 9305 B

DISPONIBILE IN
NERO 28032 9305 B
BIANCO 28032 9305 W



45°



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	4.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC PRISMATIC 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3466lm // 39,6W // 88lm/W

Requisiti

TRACK 3F DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28032_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 PRISM 930 ADM DIM5

28032 9305 B

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H			Colori disponibili
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Colori disponibili
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
<u>200 13 420</u>	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
<u>200 13 430</u>	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Colori disponibili
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
<u>200 12 420</u>	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
<u>200 12 430</u>	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: