





NIME II WALLWASH 927

26416 9200 B

DISPONIBLE EN
NOIR 26416 9200 B
BLANC 26416 9200 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 67
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	90
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	9,5-12,5
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 2-4,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 222-392lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	392lm // 4,3W // 91lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	343lm // 4,9W // 69lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26416_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

12(12) | 12(11) | 11(9)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

8(7) | 8(5) | 7(3)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

4->19(19) | 18(13) | 13(9)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

7(4)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7











3->8(7) | 6(5) | 4(3)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55


NIME II WALLWASH 927

26416 9200 B

	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2->8(7) 6(5) 4(3)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3->7 2->7 2->7	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2->9 2->9 2->8	☐
Type de gradation: 1 à 10 V			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2->9 2->9 2->8	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2->9 2->9 2->8	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	3->4	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	5->7	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	3->4 3->4	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	6->8 6->8	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2->7 2->6 2->4	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 48			

NIME II WALLWASH 927

26416 9200 B




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

3->3



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

3->3



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

3->3



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

8(7)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

6(3)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

8(5)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

7



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

7



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

6



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 927

26416 9200 B

Notes: