





SPY 52 TRIMLESS TW 96545

19813 9030 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19813 9030 B
WIT 19813 9030 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	80
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° EXCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	695lm // 10,4W // 67lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 103
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

SPY 52 TRIMLESS TW 96545

19813 9030 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19813_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Plasterboard	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stucanet	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	 15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 85

2

SPY 52 TRIMLESS TW 96545

19813 9030 B

Montage kit



15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 105

☐

Montage kit spanplafond



15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC


☐



15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC

☐

Montage kit - side air + light




29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103

Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

Montage kit - top air + light




29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103

Uitsparingsmaat (mm): 135

☐

Montage kit - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 168


☐

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS TW 96545

19813 9030 B

Montage kit - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Uitsparingsmaat (mm): 135

Montage kit - no air



29810 0070 MOUNTING KIT NO AIR 103








Uitsparingsmaat (mm): 168

DELTALIGHT


SPY 52 TRIMLESS TW 96545

19813 9030 B

Licht veranderende onderdelen

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Maak je product af

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS TW 96545

19813 9030 B

<u>19810 0100 W</u>	SPY 52 TUBE W	☐
---------------------	---------------	--------------------------

Vervangbare reflector / lens

	<u>19810 0180</u>	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

	<u>19810 0190</u>	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

	<u>19810 0240</u>	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐
---	-------------------	----------------------	--------------------------

Notes: