





NIME II WALLWASH 927

26416 9200 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 26416 9200 B
WEISS 26416 9200 W



 [Auf der Website anzeigen](#)








Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 67
EINBAUTIEFE (MM)	90
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	9,5-12,5
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 2-4,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 222-392lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	392lm // 4,3W // 91lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	343lm // 4,9W // 69lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26416_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT











Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Stucanet -
	Wood -

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	12(12) 12(11) 11(9) ☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	8(7) 8(5) 7(3) ☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	4->19(19) 18(13) 13(9) ☐
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	7(4) ☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	3->8(7) 6(5) 4(3) ☐


NIME II WALLWASH 927

26416 9200 B

	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2->8(7) 6(5) 4(3)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3->7 2->7 2->7	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2->9 2->9 2->8	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2->9 2->9 2->8	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 54		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2->9 2->9 2->8	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	3->4	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	5->7	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 50		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	3->4 3->4	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	6->8 6->8	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2->7 2->6 2->4	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 48		

NIME II WALLWASH 927

26416 9200 B




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

3->3



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

3->3



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

3->3



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

8(7)



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

6(3)



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

8(5)



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

7



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

7



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

6



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

DELTALIGHT

NIME II WALLWASH 927

26416 9200 B

Notes: