



OML50 - LED ARRAY D HO 656mm  
940 DIM5

Артикул 31011 9405

 [Веб-страница продукта](#)



|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                 |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                      |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                            |
| ВЕС (КГ)                       | 0.25                                                                                            |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | CLUSTER DOWN: 4029lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Электрические характеристики   |                                                                                                 |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ          | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                            |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                                                               |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ         | YES                                                                                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                                                 |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                                                               |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | EPD, RCM                                                                                        |
| Характеристики источника света |                                                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                             |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm                                            |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                |
| SDCM                           | SDCM3                                                                                           |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                                             |
| LM80                           | L80 > 60000                                                                                     |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 2643lm // 16,3W // 162lm/W                                                                      |
| Опции                          |                                                                                                 |
| WIRELESS CONTROL DIM5          |                                                                                                 |

Notes: