
DELTALIGHT




SOLI - FORM 60 93067 MDL

RIFERIMENTO PRODOTTO 27127 9320 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 27127 9320 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27127 9320 B-FG
BIANCO-NERO 27127 9320 W-B
BIANCO-BIANCO 27127 9320 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.24 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1543lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1543lm // 11,2W // 138lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1347lm // 12,9W // 105lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27127_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SOLI - FORM 60 93067 MDL

27127 9320 B-B


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

SMART 48

apparecchi


apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 16


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi


apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17

Tipo di regolazione: non dimmerabile



Dimensione del foro (mm): 40

DELTALIGHT

SOLI - FORM 60 93067 MDL

27127 9320 B-B

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SOLISCAPE profile	Colori disponibili
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	

Notes: