



## LOGIC 190 R OK LINEAR V 927

30218 9200 INOX

BESCHIKBAAR IN  
INOX 30218 9200 INOX



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | buiten                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Vloer Inbouw                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - BOX                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 190                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP67                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IK</b>                     | IK10                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 2                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 25° zwenkbaar                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFO</b>                   | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL<br>Oval spread 60°-15°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |

### Elektrische info

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | I                  |
| <b>VOEDING INBEGREPEN</b> | YES                |
| <b>DIM TYPE</b>           | niet dimbaar       |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>     | F                  |
| <b>CERTIFICATEN</b>       | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1466lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM3                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 14°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1466lm // 12,6W // 116lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 952lm // 14,5W // 66lm/W                             |

### Benodigdheden

LOGIC 190 R BOX


### Opties

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30218\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Grond montage dozen




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX


☐

Uitsparingsmaat (mm): 300 x 230

#### Waterdichte doorverbindingen




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

#### Diverse



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: