DELTALIGHT



# DOT.COM L2 ST 93016

**REFERENCIA** 424 213 02 931 B-C

DISPONIBLE EN
**NEGRO-NEGRO** 424 213 02 931 B-B
**NEGRO-CHROMO** 424 213 02 931 B-C
**BLACK-FLEMISH GOLD** 424 213 02 931 B-FG
**BLANCO-NEGRO** 424 213 02 931 W-B
**BLANCO-CHROMO** 424 213 02 931 W-C
**BLANCO-FLEMISH GOLD** 424 213 02 931 W-FG






Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | rectángulo - 84 x 40 |
| **PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)** | 62 |
| **GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)** | max.30 |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | 2 x REFLECTOR SP-16°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-1050mA-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | F |
| **CERTIFICADOS** | CB, EAC, ENEC, LCA |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED cluster 2,8-6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 324-613lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 16° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 613lm // 6,3W // 97lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 505lm // 7W // 70lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 500 / 1050mA-DC DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **424_213_02_XXX_HAND.pdf**

# DOT.COM L2 ST 93016

424 213 02 931 B-C

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |
|  Stretched ceiling | - |

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias

**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 7

**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 7

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 7

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 7

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 45**

# DOT.COM L2 ST 93016

424 213 02 931 B-C




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 7

**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 7

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 7

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 7

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 8 | 7

**Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 12(12) | 12(9) | 9(6)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**

**Dimensión de corte (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 8(5) | 7(3)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2->7 | 2->7

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 8(5) | 7(3) | -

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 72**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 7(5) | 4(3) | -

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 55**

DELTALIGHT

# DOT.COM L2 ST 93016

424 213 02 931 B-C




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 7(5) | 4(3) | -

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 6->14 | 5->14 | 5->11

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 90**




**300 90 136** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 — 7(6)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**

**Dimensión de corte (mm): 90**




**300 90 148** LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W — 3(1)

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 48**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2->7 | 2->7 | 2->6

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 2->9 | 2->8 | 2->6

**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->9 | 2->9 | 2->6

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 12(12) | 12(9) | 9(6)

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 2->9 | 2->8 | 2->6

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 3->4 | 3->4 | -

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 55**

DELTALIGHT

# DOT.COM L2 ST 93016

424 213 02 931 B-C




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 6->9 | 6->8 | -

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2->7 | 2->4 | -

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 48**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 3->3

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 40**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 7

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 7

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**

Notes: