
DELTALIGHT




COMPO M IP44 92720

REFERENZEN 9 15751 9220 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 9 15751 9220 B
CHROM 9 15751 9220 C
DUNKLES CHROM 9 15751 9220 DC
WEISS 9 15751 9220 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 110
EINBAUTIEFE (MM)	105
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.27
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1318lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1318lm // 12,5W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	757lm // 14W // 53lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Zubehör

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **9_15751_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M IP44 92720

9 15751 9220 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

Leuchten

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom


15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4 ☐
15710 3500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1 ☐
15710 4000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1 ☐
15710 4900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1 ☐
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13 ☐

Dimmtyp: DALI

15710 5600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1 ☐

Dimmtyp: DALI

Mounting Kit



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

Ausschnittmaß (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐

DELTALIGHT

COMPO M IP44 92720

9 15751 9220 B



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Ausschnittmaß (mm): 76

Licht veredelndes Zubehör

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

Ausschnittmaß (mm): 32,5

Notes: