DELTALIGHT



# DEEP RINGO HE 93020

**REFERENZEN** 19440 9320 BRAT

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 19440 9320 B
**ALU GEBÜRSTET** 19440 9320 BRA
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 19440 9320 BRAT
**GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE** 19440 9320 BRBB
**GEBÜRSTETES KUPFER** 19440 9320 BRCU
**GEBÜRSTETES GOLD** 19440 9320 BRG
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 19440 9320 BROB
**CREME** 19440 9320 CR
**FLEMISH BRONZE** 19440 9320 FBR
**FLEMISH GOLD** 19440 9320 FG
**GOLDFARBEN** 19440 9320 GC
**KLAVIER SCHWARZ** 19440 9320 PB
**WEISS** 19440 9320 W







Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rund - 76 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 90 |
| **DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)** | min.5 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP43/20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.2 |
| **VERSTELLBARKEIT** | nicht verstellbar |
| **INFORMATION** | LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | D |
| **ZERTIFIKATE** | EPD, LCA |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 945lm // 6W // 157lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 808lm // 7W // 117lm/W |

**Bemerkungen**

High Efficacy : > 100lm/W

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

DELTALIGHT

# DEEP RINGO HE 93020

19440 9320 BRAT

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **19440_XXX0_HAND.pdf**

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |
|  **Stucanet** | - |
|  **Wood** | - |
|  **Concrete** | - |
|  **Concrete + plaster** | - |
|  **Lintel + plaster** | - |
|  **Hollow-core slab** | - |
|  **Hollow-core slab + plaster** | - |
|  **Stretched ceiling** | - |

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Notstrom Einheit



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐

**Ausschnittmaß (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

DELTALIGHT

# DEEP RINGO HE 93020

19440 9320 BRAT

## LED Betriebsgeräte

## # Leuchten

**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 42**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 55**




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1)

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 55**




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 47**




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->3(2)

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 55**

Notes: