
DELTALIGHT




INFORM SQ P282-6 DOWN 94067

REFERENCIA 25519 9420 W-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25519 9420 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25519 9420 B-FG
BLANCO-NEGRO 25519 9420 W-B
BLANCO-BLANCO 25519 9420 W-W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	3 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1114-1610lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	4830lm // 33,6W // 144lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	4217lm // 38,6W // 109lm/W

Requisitos

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **25519_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-6 DOWN 94067

25519 9420 W-B


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Power box

 # de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.


ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B — 1

Tipo de regulación: no dimerizable

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W — 1



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B — 1

Tipo de regulación: con DALI


25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W — 1

Fuente de Alimentación LED

 # de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 — 1

Tipo de regulación: con DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W — 1

Tipo de regulación: no dimerizable

Partes para conexión eléctrica

 # de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-6 DOWN 94067

25519 9420 W-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B — 2 needed

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W — 2 needed

Notes: