





## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93026

24211 9320 B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 24211 9320 B  
**BIAŁY** 24211 9320 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                         | wewnętrzne                                       |
| <b>MONTAŻ</b>                              | Sufit Wbudowane                                  |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>           | okrągłe - 98                                     |
| <b>GLĘBOKOŚĆ WPU SZCZENIA (MM)</b>         | 155                                              |
| <b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b> | max.25                                           |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                     | IP20 or IP54 (with TUBE IP)                      |
| <b>WAGA (KG)</b>                           | 0.5                                              |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                 | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy                |
| <b>INFORMACJA</b>                          | LENS FL-26°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, EAC, ENEC                                         |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                          |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2101lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                              |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                        |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                          |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                               |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 26°                                                          |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 2101lm // 17,2W // 123lm/W                                   |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1567lm // 19,8W // 79lm/W                                    |

### Wymagania

iMAX II TUBE ROUND  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Akcesoria

iMAX II ACCESSOIRES

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24211\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93026


24211 9320 B

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                                              | Mounting Kit                                                                                                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>    |  15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND | Required |
|  <b>Plasterboard</b>      |  15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND | Required |
|  <b>Stucanet</b>          |  15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND | Required |
|  <b>Wood</b>              | -                                                                                                                               |          |
|  <b>Stretched ceiling</b> | -                                                                                                                               |          |

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Moduł awaryjny

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 27</b>                                     |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |



#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

|                                                                                    |                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V</b>                        |                            |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 30</b>                                          |                            |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI</b>                         |                            |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 45</b>                                          |                            |

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93026

24211 9320 B

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: nie ściemnialny                                         |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 30                                                 |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable                            |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 45                                                 |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V                               |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 30                                                 |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 45                                                 |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: nie ściemnialny                                         |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 30                                                 |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable                            |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 45                                                 |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny  |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 56                                                 |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(2)   2(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 82                                                 |             |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny          |             |                          |
|                                                                                    | Wymiar wycięcia (mm): 72                                                 |             |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 1   -       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |             |                          |

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93026

24211 9320 B

|                                                                                    |                                                                                |                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 68</b>                                                               | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5        | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI</b>                                |                                          |             |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 72</b>                                                |                                          |             |                          |
|    | <b>300 90 69</b>                                                               | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9     | 3(3)   3(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny</b> |                                          |             |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 84</b>                                                |                                          |             |                          |
|    | <b>300 90 124</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7        | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny</b>          |                                          |             |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 55</b>                                                |                                          |             |                          |
|    | <b>300 90 125</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5   | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI</b>                                |                                          |             |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 55</b>                                                |                                          |             |                          |
|  | <b>300 90 135</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV          | 2->2   2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: nie ściemniany</b>                                         |                                          |             |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 90</b>                                                |                                          |             |                          |
|  | <b>21012 0010</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI POWER             | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: nie ściemniany</b>                                         |                                          |             |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 50</b>                                                |                                          |             |                          |
|  | <b>21012 0021</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1        | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V</b>                               |                                          |             |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 54</b>                                                |                                          |             |                          |
|  | <b>21012 0035</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5        | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI</b>                                |                                          |             |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 54</b>                                                |                                          |             |                          |
|  | <b>21012 004W</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL         | 2(2)   2(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</b>                           |                                          |             |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 84</b>                                                |                                          |             |                          |
|  | <b>21012 005W</b>                                                              | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</b>                           |                                          |             |                          |
|                                                                                    | <b>Wymiar wycięcia (mm): 54</b>                                                |                                          |             |                          |

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93026

24211 9320 B

|                                                                                    |                                                                      |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy                                 |                                                                      |       |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 50                                                           |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy                                 |                                                                      |       |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 55                                                           |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1   1 | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy                                 |                                                                      |       |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 48                                                           |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 1(1)  | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                   |                                                                      |       |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 60                                                           |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 1(0)  | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                   |                                                                      |       |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 60                                                           |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                          |                                                                      |       |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                           |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI                                          |                                                                      |       |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 30                                                           |                                                                      |       |                          |

Zestaw montażowy


|                                                                                    |                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>15215 0010</b> MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 121                                                          |                                                    |                          |

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93026

24211 9320 B


### Urządzenia do regulacji światła



Ø54

**24213 0050 B** iMAX II HONEYCOMB B


☐



Ø54

**24213 0060** iMAX II GLASS SBL

☐



Ø54

**24213 0070** iMAX II LINEAR SPREAD LENS


☐



Ø54

**24213 0090** iMAX II SOFTENING LENS

☐




Ø54

**24213 0100** iMAX II SPREAD LENS

☐

### Zakończ swój produkt



Ø78 22

**24213 0010 B** iMAX II TUBE ROUND B

☐

**24213 0010 FG** iMAX II TUBE ROUND FG


☐

**24213 0010 MMAT** iMAX II TUBE ROUND MMAT

☐

**24213 0010 W** iMAX II TUBE ROUND W

☐



Ø78 22

**24213 0040 B** iMAX II TUBE ROUND IP B

☐

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93026

24211 9320 B

|                               |                            |                          |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b><u>24213 0040 FG</u></b>   | iMAX II TUBE ROUND IP FG   | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>24213 0040 MMAT</u></b> | iMAX II TUBE ROUND IP MMAT | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>24213 0040 W</u></b>    | iMAX II TUBE ROUND IP W    | <input type="checkbox"/> |

Notes: