




SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1

321 55 312 ED1 B

DISPONIBLE EN
NOIR 321 55 312 ED1 B
BLANC 321 55 312 ED1 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.493
INFORMATIONS	Suited for 2 or 3 cable supension INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1200mA / 67W $\lambda > 0,9$ Inrush current : 40A - 20 μ s @ 230V-AC
Informations électriques	
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	1 à 10 V

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [321 55 312 ED1 HAND.pdf](#)

Utilisation à quel endroit ?

321 112 92	SUPERLOOP HC 120 SBL 927
321 112 93	SUPERLOOP HC 120 SBL 930
321 117 92	SUPERLOOP HC 170 SBL 927
321 117 93	SUPERLOOP HC 170 SBL 930
321 212 93	SUPERLOOP HC 120 SPR 930
321 217 93	SUPERLOOP HC 170 SPR 930
321 512 92	SUPERLOOP VC 120 SBL 927
321 512 93	SUPERLOOP VC 120 SBL 930
20563 9200	SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 927
20563 9300	SUPERLOOP PLUS HC 120 SBL 930
20571 9200	SUPERLOOP HC SBL OVAL M 927
20571 9300	SUPERLOOP HC SBL OVAL M 930
20574 9200	SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 927
20574 9300	SUPERLOOP SLIM IN 120 SBL 930
20575 9200	SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 927
20575 9300	SUPERLOOP SLIM IN 170 SBL 930
20578 9200	SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927
20578 9300	SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 930
20579 9200	SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 927
20579 9300	SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930
20582 9200	SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 927
20582 9300	SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

DELTALIGHT

SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1

321 55 312 ED1 B

Notes: