



LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92725 DIM5

30836 9225 B

DOSTĘPNE W


ALU SZARY 30836 9225 A

CZARNY 30836 9225 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30836 9225 FBRX

ANTRACYT 30836 9225 N

BIAŁY 30836 9225 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK07
WAGA (KG)	2
INFORMACJA	16 x LENS FL-25° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3288lm // 28,8W // 111lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1916lm // 33,1W // 58lm/W

Wymagania



WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

THROUGH WIRING SET IP68

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30836_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
 21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 75	2	☐
Elementy montażowe		
 30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND		☐
30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX		☐
30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N		☐
 30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX		☐
30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N		☐
 30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX		☐
30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N		☐

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92725 DIM5

30836 9225 B



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Elementy połączenia elektrycznego



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: