
DELTALIGHT




OVIO 39 ON 92735

АРТИКУЛ 40111 9240 BRAT

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНАЯ БРОНЗА 40111 9240 BBR
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 40111 9240 BRAT
БЕЛЫЙ 40111 9240 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	974lm // 8,6W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	746lm // 10W // 75lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 350/500mA

Аксессуары

HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **40111_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

OVIO 39 ON 92735

40111 9240 BRAT

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	**Мин. ток | Макс. ток**



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 1 -> 4 (4) | 1 -> 4 (4)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 82



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2 -> 6 (6) | 1 -> 6 (4)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1 -> 2 (2) | 1 -> 2 (1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 1 -> 2 (2) | 1 -> 2 (1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 1 -> 2 | 1 -> 2

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1 -> 3 | 1 -> 3

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 -> 2 | 1 -> 2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48



21012 0408 LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 24W DIM8 — - | 2 -> 2 (2)


Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55

DELTALIGHT

OVIO 39 ON 92735


40111 9240 BRAT



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 -> 1 (1) | 1 -> 1 (1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5 - | 1 -> 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 35

Светопреломляющие устройства

32210 0210 SOFTENING LENS 39

32210 0220 SANDBLASTED LENS 39

32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39



32210 0240 HONEYCOMB 39

Notes: