



M26L - OCTAV 39 93020 DIM5

29023 9325 FBR

DISPONIBLE EN



NOIR 29023 9325 B

FLEMISH BRONZE 29023 9325 FBR

FLEMISH GOLD 29023 9325 FG

COULEUR OR 29023 9325 GC

BLANC 29023 9325 W



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	683lm // 9,9W // 69lm/W

Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Références obligatoires

SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29023_XXX5_HAND.pdf**

M26L - OCTAV 39 93020 DIM5

29023 9325 FBR

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

Terminez votre produit



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG

24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC

24144 0020 W SPY 39 L TUBE W

