
DELTALIGHT




OVIO 39 ON 92735

PRODUCTREFERENTIE 40111 9240 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART BRONS 40111 9240 BBR
GEBORSTELD ANTRACIET 40111 9240 BRAT
WIT 40111 9240 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	746lm // 9,9W // 75lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350/500mA

Accessoires

HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39









Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **40111_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

OVIO 39 ON 92735

40111 9240 W


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	# armaturen
# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.	**Min. stroom | Max. stroom**
 **300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 **Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop** **Uitsparingsmaat (mm): 82**	1 -> 4 (4) | 1 -> 4 (4) ☐
 **300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 **Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop** **Uitsparingsmaat (mm): 84**	2 -> 6 (6) | 1 -> 6 (4) ☐
 **300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 **Dimtype: 1-10V of met drukknop** **Uitsparingsmaat (mm): 55**	1 -> 2 (2) | 1 -> 2 (1) ☐
 **300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 **Dimtype: DALI** **Uitsparingsmaat (mm): 55**	1 -> 2 (2) | 1 -> 2 (1) ☐
 **21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER **Dimtype: niet dimbaar** **Uitsparingsmaat (mm): 50**	1 -> 2 | 1 -> 2 ☐
 **21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL **Dimtype: WDL = draadloos** **Uitsparingsmaat (mm): 54**	1 -> 3 | 1 -> 3 ☐
 **21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 **Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)** **Uitsparingsmaat (mm): 48**	1 -> 2 | 1 -> 2 ☐
 **21012 0408** LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 24W DIM8 **Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)** **Uitsparingsmaat (mm): 55**	- | 2 -> 2 (2) ☐

DELTALIGHT

OVIO 39 ON 92735


40111 9240 W



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1 -> 1 (1) | 1 -> 1 (1)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5 — - | 1 -> 1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 35

Licht veranderende onderdelen

32210 0210 SOFTENING LENS 39

32210 0220 SANDBLASTED LENS 39

32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39



32210 0240 HONEYCOMB 39

Notes: