



## FRAX M SUPERSPOT 93008 DIM5



26111 9315 N

ERHÄLTICH IN

**ALU GRAU** 26111 9315 A

**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 26111 9315 FBRX

**ANTHRAZIT** 26111 9315 N



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                       |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                     | aussenbereich                                             |
| <b>INSTALLATION</b>                          | Boden Aufbau,Wand Aufbau                                  |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>               | IP65                                                      |
| <b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b> | IK08                                                      |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                          | 2.4                                                       |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                       | 0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar                       |
| <b>INFORMATION</b>                           | 7 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC |

| Elektrische Informationen |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 110-277V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | I                  |
| <b>NETZGERÄT</b>          | YES                |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | DALI               |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | F                  |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | EPD, RCM           |

| Lichtquelle Info                  |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                  |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2064lm |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                                |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                       | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 8°                                                   |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 2064lm // 18,2W // 113lm/W                           |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1775lm // 20,9W // 85lm/W                            |


| Optionen                |  |
|-------------------------|--|
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS |  |

| Zubehör    |  |
|------------|--|
| FRAX M KAP |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26111\\_XX15\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

andere



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: