



LOGIC 190 R OK LINEAR V 930
DIM5

30218 9305 INOX

DISPONIBLE EN
ACERO INOXIDABLE 30218 9305 INOX



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - BOX
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	190
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK10
PESO (KG)	2
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 25° giratorio
INFORMACIÓN	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL Oval spread 60°-15° INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1604lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1604lm // 12,6W // 126lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1041lm // 14,5W // 72lm/W
Requisitos	
LOGIC 190 R BOX	
Opción	
LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS	

DELTALIGHT


LOGIC 190 R OK LINEAR V 930 DIM5

30218 9305 INOX

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30218_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cajas para montaje en tierra




30210 0010 LOGIC 190 R BOX

☐

Dimensión de corte (mm): 300 x 230


Partes para conexión a prueba de agua



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Otros



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: