
DELTALIGHT




COMPO M IP44 92720

АРТИКУЛ 9 15751 9220 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 9 15751 9220 B
ХРОМ 9 15751 9220 C
ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15751 9220 DC
БЕЛЫЙ 9 15751 9220 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 110
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	105
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP44/20
ВЕС (КГ)	0.27
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1318lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1318lm // 12,5W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	757lm // 14W // 53lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Аксессуары

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15751_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M IP44 92720

9 15751 9220 W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1
15710 4000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1
15710 4900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

15710 5600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Монтажные комплекты



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Размер монтажного отверстия (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

DELTALIGHT

COMPO M IP44 92720

9 15751 9220 W



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Размер монтажного отверстия (mm): 76

Светопреломляющие устройства

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

Размер монтажного отверстия (mm): 32,5

Notes: