



SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FG

DISPONIBLE EN

NEGRO 24123 9330 B

ALU CEPILLADO 24123 9330 BRA

ANTRACITA CEPILLADO 24123 9330 BRAT

COBRE CEPILLADO 24123 9330 BRCU

ORO CEPILLADO 24123 9330 BRG

BRONCE VIEJO CEPILLADO 24123 9330 BROB

FLEMISH BRONZE 24123 9330 FBR



FLEMISH GOLD 24123 9330 FG

BLANCO COMPLETO 24123 9330 FW

ORO COLOREADO 24123 9330 GC

NEGRO PIANO 24123 9330 PB

BLANCO 24123 9330 W



[Ver en el sitio web](#)



| Información general | |
|--|---|
| UBICACIÓN | interior |
| INSTALACIÓN | Techo Empotrado |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM) | redondo - Ø KIT |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM) | 130 |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20 |
| PESO (KG) | 0.4 |
| CAPACIDAD DE AJUSTE | 0° to 85° giratorio, 355° orientable |
| INFORMACIÓN | REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |
| Información eléctrica | |
| CLASE | III |
| TIPO DE ATENUACIÓN | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | D |
| CERTIFICADOS | CB, ENEC |
| Información de la fuente de luz | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| FUENTE DE LUZ | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| TM-30-15 VALUES | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| GRUPO DE RIESGO | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 40° |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA) | 883lm // 9,9W // 89lm/W |

Requisitos

SPY 39 TUBE or VISOR 39
MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)













DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FG

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24123_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|--|--|----------|
|  System ceiling |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  Plasterboard |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  Stucanet |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  Concrete + plaster |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  Lintel + plaster |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FG



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo de regulación: **WDL = Regulable inalámbrico**

Dimensión de corte (mm): **45**



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo de regulación: **1 a 10V**

Dimensión de corte (mm): **30**



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo de regulación: **con DALI**

Dimensión de corte (mm): **45**



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo de regulación: **no dimerizable**

Dimensión de corte (mm): **30**




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Tipo de regulación: **WDL = Regulable inalámbrico**

Dimensión de corte (mm): **45**



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Tipo de regulación: **con corte de fase o switch de presión**

Dimensión de corte (mm): **56**




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Tipo de regulación: **1 a 10 V o DALI o switch de presión**

Dimensión de corte (mm): **82**



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: **1 a 10 V o switch de presión**

Dimensión de corte (mm): **72**



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Tipo de regulación: **1 a 10 V o DALI o switch de presión**



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: **con DALI**

Dimensión de corte (mm): **72**

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FG




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0


Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FG




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FG

Mounting Kit



24144 0050 MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

Dimensión de corte (mm): 82

Dispositivos de modificación de Luz



24144 0030 B VISOR 39 B

Termina tu producto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

Notes: