



ENTERO SQ-S X TW 96520

28541 9020 N



ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 28541 9020 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 28541 9020 FBRX

VOLLWEISS 28541 9020 FW

ANTHRAZIT 28541 9020 N



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	quadratisch - 76 x 76
EINBAUTIEFE (MM)	110
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	12,5 or 25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	0.285
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	658lm // 10,4W // 64lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Zubehör

ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS
ENTERO S GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **28541 XXX0 HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Stucanet -
	Wood -
	Stretched ceiling -

	<table> <tr> <td data-bbox="223 1449 352 1467"> <u>21012 0355</u> </td><td data-bbox="352 1449 1484 1467"> LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 2 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 85 </td></tr> </table>	<u>21012 0355</u>	LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 2 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 85
<u>21012 0355</u>	LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 2 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 85		



28500 0010

ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S X TW 96520


28541 9020 N




28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS

☐

28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

☐

28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐

28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: