

## SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27143 9325 B-FG



DISPONIBLE EN


**NEGRO-NEGRO** 27143 9325 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 27143 9325 B-FG

**BLANCO-NEGRO** 27143 9325 W-B

**BLANCO-BLANCO** 27143 9325 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.9
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	no ajustable
<b>INFORMACIÓN</b>	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 2 CIRCUITS

### Información eléctrica

<b>ELÉCTRICO</b>	48V-DC
<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	con DALI
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	D
<b>CERTIFICADOS</b>	CB, ENEC, LCA

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	DOWN: 2136lm // 14,1W // 152lm/W UP: 2136lm // 14,1W // 152lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	DOWN: 1816lm // 16,2W // 112lm/W UP: 1431lm // 16,2W // 88lm/W

### Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27143\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5

27143 9325 B-FG

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3


Tipo de regulación: no dimerizable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

7

Tipo de regulación: no dimerizable



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

6


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40


### CONFIGURABLES COMPATIBLES

#### SOLISCAPE profile

#### Colores disponibles



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - FORM 110 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 DIM5**

27143 9325 B-FG