



## ENTERO SQ-L IP TW 96530



28523 9020 B

DISPONIBILE IN

**NERO** 28523 9020 B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 28523 9020 FW

**ORO COLORATO** 28523 9020 GC



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                              |                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                    | indoor                                                             |
| <b>IP</b>                                          | Soffitto Incasso                                                   |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                    | quadrato - 112 x 112                                               |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                  | 180                                                                |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b> | 12,5 or 25                                                         |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                    | IP44/20                                                            |
| <b>PESO (KG)</b>                                   | 0.69                                                               |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                               | 0° to 20° girevole, 355° rotazione                                 |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

| Informazioni elettriche     |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                               |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                      |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                         |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                                      |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2054lm // 17,8W // 116lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1447lm // 20,5W // 71lm/W                                |

| Requisiti                    |  |
|------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW |  |


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28523\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

| Alimentatore per led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # apparecchi                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> | Corrente min.   Corrente max. |

|                                                                                    |                                                         |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>21012 0355</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                         |                            |
| Dimensione del foro (mm): 85                                                       |                                                         |                            |

Notes: