
DELTALIGHT




# OVIO 39 ON 93019

**RÉFÉRENCE** 40111 9320 BBR

DISPONIBLE EN
**BRONZE NOIR** 40111 9320 BBR
**ANTHRACITE BROSSÉ** 40111 9320 BRAT
**BLANC** 40111 9320 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Applique |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTATION** | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 19° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1018lm //8,6 W // 118lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 706lm // 9,9W // 71lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 350/500mA

**Accessoires**

HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **40111_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT


# OVIO 39 ON 93019

40111 9320 BBR

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led | # de luminaires |
|---|---|
| | Courant min. \| Courant max. |


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 1 -> 4 (4) | 1 -> 4 (4) ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 82**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2 -> 6 (6) | 1 -> 6 (4) ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1 -> 2 (2) | 1 -> 2 (1) ☐

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 1 -> 2 (2) | 1 -> 2 (1) ☐

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**



**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 1 -> 2 | 1 -> 2 ☐

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1 -> 3 | 1 -> 3 ☐

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 -> 2 | 1 -> 2 ☐

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 48**




**21012 0408** LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 24W DIM8 — - | 2 -> 2 (2) ☐


**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 55**

DELTALIGHT

# OVIO 39 ON 93019


40111 9320 BBR




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1 -> 1 (1) | 1 -> 1 (1)

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0595** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5 — - | 1 -> 1

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 35**

## modifier les dispositifs de lumière



**32210 0210** SOFTENING LENS 39



**32210 0220** SANDBLASTED LENS 39



**32210 0230** LINEAR SPREAD LENS 39



**32210 0240** HONEYCOMB 39

Notes: