
DELTALIGHT




BOXY L+ 92733 DIM8

RÉFÉRENCE 251 67 811 922 ED8 B-B

DISPONIBLE EN
ALU GRIS-GRIS ALU 251 67 811 922 ED8 A-A
NOIR-NOIR 251 67 811 922 ED8 B-B
BLANC-BLANC 251 67 811 922 ED8 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP53
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, LCA, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	601lm // 6,7W // 90lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **251_67_811_XXX_ED8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

BOXY L+ 92733 DIM8

251 67 811 922 ED8 B-B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière




251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W



251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

Notes: