
DELTALIGHT




COMPO M IP44 92740

RÉFÉRENCE 9 15751 9230 B

DISPONIBLE EN
NOIR 9 15751 9230 B
CHROME 9 15751 9230 C
CHROME FONCÉ 9 15751 9230 DC
BLANC 9 15751 9230 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 110
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	105
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
POIDS (KG)	0.27
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1318lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1318lm // 12,5W // 105lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	981lm // 14W // 68lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Accessoires

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **9_15751_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M IP44 92740

9 15751 9230 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.


15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1
15710 4000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1
15710 4900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13

Type de gradation: DALI

15710 5600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1

Type de gradation: DALI

kit de montage



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Dimension de découpe (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

DELTALIGHT

COMPO M IP44 92740

9 15751 9230 B



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Dimension de découpe (mm): 76

modifier les dispositifs de lumière

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

Dimension de découpe (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

Dimension de découpe (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

Dimension de découpe (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

Dimension de découpe (mm): 32,5

Notes: