
DELTALIGHT




COMPO M IP44 92741

REFERENCIA 9 15751 9230 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15751 9230 B
CHROMO 9 15751 9230 C
CHROMO OSCURO 9 15751 9230 DC
BLANCO 9 15751 9230 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior-exterior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 110
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	105
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP44/20
PESO (KG)	0.27
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1318lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1318lm // 12,5W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	981lm // 14,4W // 68lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

Accesorios

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **9_15751_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M IP44 92741

9 15751 9230 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4	☐
15710 3500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA	1	☐
15710 4000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA	1	☐
15710 4900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA	1	☐
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13	☐

Tipo de regulación: con DALI

15710 5600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA	1	☐

Tipo de regulación: con DALI

Mounting Kit



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

Dimensión de corte (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐

DELTALIGHT

COMPO M IP44 92741

9 15751 9230 B



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Dimensión de corte (mm): 76

Dispositivos de modificación de Luz

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

Dimensión de corte (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

Dimensión de corte (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

Dimensión de corte (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

Dimensión de corte (mm): 32,5

Notes: