


COMPO S WALLWASH HP TW 940

REFERENZEN

9 15726 9000 C

ERHÄLTICH IN
CHROM 9 15726 9000 C
WEISS 9 15726 9000 W



Auf der Website anzeigen



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 120
EINBAUTIEFE (MM)	114
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.18
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 7W / CRI>90 / 1800K-4000K / 605lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	NA
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	605lm // 7W // 89lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	229lm // 8W // 28lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 200 mA - DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9_15726_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO S WALLWASH HP TW 940

9 15726 9000 C

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

15710 5800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 200mA

1

Mounting Kit

	15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	
	Ausschnittmaß (mm): 55	
	15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	
	Ausschnittmaß (mm): 55	
	15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	
	Ausschnittmaß (mm): 55	

Notes: