

9 15726 9000 C



Zobacz na stronie internetowej



LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIECIA	okrągłe - 120
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	114
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.18
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 7W / CRI>90 / 1800K-4000K / 605lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg:100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	NA
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	605lm // 7W // 89lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	229lm // 8W // 28lm/W

LED POWER SUPPLY 200 mA - DC

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 15/06/2026

COMPO S WALLWASH HP TW 940

9 15726 9000 C

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Plasterboard	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Wood	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	Prąd min. Prąd max.
15710 5800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 200mA	1

Zestaw montażowy	
 15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	☐
Wymiar wycięcia (mm): 55	
15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	☐
 15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	☐
Wymiar wycięcia (mm): 55	

Notes: