



ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94030



28467 9020 GC

DISPONIBLE EN

NOIR 28467 9020 B

ENTIÈREMENT BLANC 28467 9020 FW

COULEUR OR 28467 9020 GC



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	135
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	979lm // 9W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	709lm // 10,4W // 68lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT ENTERO ROUND M

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Accessoires

ENTERO M HONEYCOMB

ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

ENTERO M SPREAD LENS

ENTERO M SOFTENING LENS

ENTERO M GLASS SBL

ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94030

28467 9020 CC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28467_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	Required
	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 85

2

ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94030

28467 9020 CC

kit de montage




28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 127

kit de montage plafond tendu



28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC

☐


28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC

☐

modifier les dispositifs de lumière




28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS

☐

28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS

☐

28500 0100 ENTERO M GLASS SBL

☐


28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94030

28467 9020 GC



28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Réflecteur / lentille remplaçable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: