



ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94030



28467 9020 GC

DISPONIBILE IN

NERO 28467 9020 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28467 9020 FW

ORO COLORATO 28467 9020 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	135
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	979lm // 9W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	709lm // 10,4W // 68lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO ROUND M

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Accessori

ENTERO M HONEYCOMB

ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

ENTERO M SPREAD LENS

ENTERO M SOFTENING LENS

ENTERO M GLASS SBL

ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94030


28467 9020 CC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28467_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	Required
	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	Corrente min. Corrente max.
21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 85	2 ☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94030

28467 9020 CC


Kit di montaggio



28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 127



28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC

☐


28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC

☐

Accessori ottici




28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS

☐

28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS

☐

28500 0100 ENTERO M GLASS SBL

☐


28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94030

28467 9020 GC



28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Riflettore/lente sostituibile



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: