




SOLI - 66 92730 Q-DIM

27125 922Q W

DISPONIBLE EN
NOIR 27125 922Q B
BLANC 27125 922Q W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	Qbus dim
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 21W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2356lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2356lm // 21W // 112lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1624lm // 24,2W // 67lm/W

Références obligatoires	
SPY 66 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Accessoires	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

SOLI - 66 92730 Q-DIM

27125 922Q W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27125_XXXQ_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B



24611 0160 GLASS SBL 57

DELTALIGHT

SOLI - 66 92730 Q-DIM

27125 922Q W



24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐

24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐

24611 0200 SPREAD LENS 57

☐

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Terminez votre produit



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Réflecteur / lentille remplaçable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

DELTALIGHT

SOLI - 66 92730 Q-DIM

27125 922Q W




24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°



COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Couleurs disponibles
  27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	 
  27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	 

Notes: