



DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 W

DISPONIBLE EN

NOIR 19436 9030 B

ALU BROSSÉ 19436 9030 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 19436 9030 BRAT

BRONZE BRUN BROSSÉ 19436 9030 BRBB

CUIVRE BROSSÉ 19436 9030 BRCU

OR BROSSÉ 19436 9030 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 19436 9030 BROB

CRÈME 19436 9030 CR


FLEMISH BRONZE 19436 9030 FBR

FLEMISH GOLD 19436 9030 FG

COULEUR OR 19436 9030 GC

NOIR PIANO 19436 9030 PB

BLANC 19436 9030 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	95
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, LCA


Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	792lm // 11,7W // 68lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)	
MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	
MOUNTING KIT AIR 101	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **19436_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Plasterboard	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Stucanet	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Concrete + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Lintel + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Hollow-core slab + plaster	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
	Ventilation in plasterboard	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101
		29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1
		29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101
	Ventilation in concrete + plaster	29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101
		29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1
		29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101
	Cold stretched ceiling	15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC
	Warm stretched ceiling	15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimension de découpe (mm): 27

7









DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 W

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 30	2 ☐
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 45	2 ☐
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 30	2 ☐
 300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 45	2 ☐
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 56	2 ☐
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 82	3(3) ☐
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 72	2(1) ☐
 300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 72	2(1) ☐

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 W

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1)	☐
	Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 55		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
	Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
	Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
	Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 55		

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 W



21012 0298

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

kit de montage




15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.



Dimension de découpe (mm): 105

kit de montage plafond tendu




15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC



15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC




kit de montage - side air + light



29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101



Dimension de découpe (mm): 168



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Dimension de découpe (mm): 168

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 W

kit de montage - top air + light




29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

☐

Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101

☐

Dimension de découpe (mm): 168

Notes: